响应人响应的货物和服务的技术、商务等条件不得低于采购需求，货物原则上应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。每包只能用一个产品型号进行响应，且该产品型号不得同时响应其他包，否则相关产品型号作无效响应处理。

售后服务要求:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:整机含压缩机 6 年质保,每周 5*8 小时技术支持服务；2 小时内电话响应，第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机并免费送货到客户单位指定地点（远郊区不超过五个工作日）。本项目征集的空调机（《政府采购品目分类目录》为 A02061804）是指热泵型房间空气调节器。

序号	配置指标		包 1	包 2	包 3	包 4	包 5	包 6	包 7	包 8	包 9	包 10
1	*最高限制单价(元)		3000	2800	4000	3800	7000	6500	6500	9000	8000	12000
2	*是否含打孔（包括密封胶泥、护圈）费用		是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
3	*是否含室外机支架费用		是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
4	*匹数		1P	1P	1.5P	1.5P	2P	2P	2P	3P	3P	5P
5	*类别		变频	变频	变频	变频	变频	变频	变频	变频	变频	变频
6	*规格		壁挂机	壁挂机	壁挂机	壁挂机	壁挂机	壁挂机	柜机	壁挂机	柜机	柜机
7	*制冷类型		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
8	*能效等级		一级	一级/二级	一级	一级/二级	一级	一级/二级	一级/二级	一级/二级	一级/二级	一级/二级
9	*制冷量(W)	* 提供第三方检测报告(含铭牌)	2500≤额定制冷量＜3200	2500≤额定制冷量＜3200	3500≤额定制冷量＜5000	3500≤额定制冷量＜5000	5000≤额定制冷量＜7200	5000≤额定制冷量＜7200	5000≤额定制冷量＜7200	7200≤额定制冷量＜12000	7200≤额定制冷量＜12000	12000≤额 定制冷量＜24000
10	*变频机能效比 (APF)		≥5	≥4.5	≥5	≥4.5	≥4.5	≥4	≥4	≥3.7	≥3.7	≥3.7
11	*室内最大噪声 (db)		≤45	≤45	≤45	≤45	≤52	≤52	≤52	≤55	≤55	≤55
12	*室外最大噪声 (db)		≤55	≤55	≤55	≤55	≤60	≤60	≤60	≤65	≤65	≤65
13	*室外机防水等级		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

14	*防触电保护类型	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅰ类
15	*额定电压	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	380V
16	*额定频率	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
17	*随机配插头/空开	220 插头	220V 插头	220V 插头	220V 插头	220V 插头/漏电保护开关	220V 插头/漏电保护开关	220V 插头/漏电保护开关	220V/380V 插头/漏电保护开关	220V/380V 插头/漏电保护开关	220V/380V
18	*随机连接管长度	≥2.5 米	≥2.5 米	≥2.5 米	≥2.5 米	≥2.5 米	≥2.5 米	≥3 米	≥3 米	≥3 米	≥4 米
19	*随机水管长度	≥2 米	≥2 米	≥2 米	≥2 米	≥2 米	≥2 米	≥2 米	≥2 米	≥2 米	≥2 米
20	*随机电源线长度	≥1.5 米	≥1.5 米	≥1.5 米	≥1.5 米	≥1.5 米	≥1.5 米	≥1.5 米	≥1.5 米	≥1.5 米	≥1.5 米