

会议椅（A05010303）

包号	*最高限制 单价（元）	*名称	*单位	*规格	*技术要求
1	1000	木质会议椅	件	常规、中背、无扶手	一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，采用 E0 级弯曲木胶合板，厚度 12mm。椅架采用楸木/西南桦实木，木材含水率 8%~10%；四腿、四望、两枙，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆、环保水性喷胶；配尼龙脚垫。成品质量满足 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》。
2	1000	钢质会议椅	件	常规、中背、带扶手	一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，采用 E0 级弯曲木胶合板，厚度 12mm。钢制椅架电镀/喷塑处理，配牛皮扶手盖板，四腿落地；环保水性喷胶；配套脚。成品质量满足 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
3	500	钢质会议椅 （可叠摞）	件	常规、中背、无扶手	环保 PU 革覆面；内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，采用 E0 级弯曲木胶合板，厚度 12mm。金属椅架电镀/喷塑处理，环保水性喷胶，配套脚。成品质量满足 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。