

更衣柜 (A05010503)

包号	*最高限制 单价 (元)	*名称	*单位	*规格 W*D*H (mm)	*技术要求
1	2500	木质涂饰 更衣柜	件	900*600*2000	基材采用 E ₀ 级人造板, 0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面, 同色木质材料封边; 水性涂料饰面。木质对开门, 一侧: 上设一块固定搁板, 搁板下方加设木质挂衣杆, 下设一块活动搁板。另一侧: 上设一块固定搁板, 搁板下方加设木质挂衣杆。搁板厚度 25mm, 背板 16mm, 隔板 18mm; 柜门带锁具、1200mm 高穿衣镜。配领带架。五金配件、阻尼铰链、配尼龙脚垫。成品质量满足 GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》。
2	1500	木质硬质饰面 更衣柜	件	900*600*2000	基材采用 E ₀ 级浸渍胶膜纸饰面人造板, 环保材料封边。木质对开门, 一侧: 上设一块固定搁板, 搁板下方加设不锈钢挂衣杆, 下设一块活动搁板。另一侧: 上设一块固定搁板, 搁板下方加设不锈钢挂衣杆。搁板厚度 25mm, 背板 16mm, 隔板 18mm; 柜门带锁具、1200mm 高穿衣镜。配领带架。五金配件、阻尼铰链、配尼龙脚垫。成品质量满足 GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》。
3	2000	钢质双门更衣 柜 (带顶柜)	件	900*550*2250 (顶柜高 400)	采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板, 表面喷塑处理。金属对开门, 设置中隔板, 一侧: 上设一块固定搁板, 搁板下方加设不锈钢挂衣杆, 下设一块活动搁板。另一侧: 上设一块固定搁板, 搁板下方加设不锈钢挂衣杆。搁板长边三折弯处理, 下有加强筋。门内侧设加强筋; 门可开启 180°, 带调节脚。配锌合金扣手锁。门内设 1200mm 高穿衣镜。配领带架。薄边设计。成品质量满足 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》。
4	1500	钢质单门更衣 柜 (带顶柜)	件	600*550*2250 (顶柜高 400)	采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板, 表面喷塑处理。金属单开门, 上设一块固定搁板, 搁板下方加设不锈钢挂衣杆, 下设一块活动搁板。搁板长边三折弯处理, 下有加强筋。门内侧设加强筋; 门可开启 180°, 带调节脚。配锌合金扣手锁。门内设 1200mm 高穿衣镜。配领带架。薄边设计。成品质量满足 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》。