

其他台、桌类（A05010299）

包号	*最高限制 单价（元）	*名称	*单位	*规格 W*D*H （mm）	*技术要求
1	2000	电脑桌	件	1400*700*760	基材采用 E0 级人造板，0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，主桌面 8mm 厚楸木/西南桦实木封边，木材含水率为 8%~10%；水性涂料饰面。桌下一侧为上屉下门，门内设一块活动搁板，另一侧设木质键盘托、木质主机架。具有合理走线功能，预留多媒体线盒孔位。五金配件、三节静音滑轨、锁具、配尼龙脚垫。成品质量满足 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》。
2	2000	主席台桌	件	1600*600*760	基材采用 E0 级人造板，0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，桌面 8mm 厚楸木/西南桦实木封边，木材含水率为 8%~10%；水性涂料饰面。桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，前挡板落地并有造型，具有合理走线功能，设多媒体及麦克风线盒孔位。五金配件、配尼龙脚垫。成品质量满足 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》。
3	2000	双人条桌	件	1400*500*760	基材采用 E0 级人造板，0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，桌面 8mm 厚楸木/西南桦实木封边，木材含水率为 8%~10%；水性涂料饰面。桌面下设桌斗，带前挡板。五金配件、配尼龙脚垫。成品质量满足 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》。
4	2500	三人条桌	件	2100*500*760	基材采用 E0 级人造板，0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，桌面 8mm 厚楸木/西南桦实木封边，木材含水率为 8%~10%；水性涂料饰面。桌面下设桌斗，带前挡板。五金配件、配尼龙脚垫。成品质量满足 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》。
5	2000	折叠长条桌	件	1600*500*760	基材采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板，桌面厚度 25mm，环保材料封边。金属桌架，钢管壁厚 1.5mm，表面喷塑处理，可折叠。桌面下设桌斗。五金配件、可锁定 PP 脚轮。成品质量满足 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
6	2000	演讲桌	件	800*500*1250	基材采用 E0 级人造板，0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，桌面 8mm 厚楸木/西南桦实木封边，木材含水率为 8%~10%；水性涂料饰面。桌面上设三面挡沿，桌面下设桌斗，前挡板落地并有造型，具有合理走线功能，设多媒体及麦克风线盒孔位。五金配件、配尼龙脚垫。成品质量满足 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》。

7	2000	接待桌	件	1400*450*760	基材采用 E0 级人造板，0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，桌面 8mm 厚楸木/西南桦实木封边，木材含水率为 8%~10%；水性涂料饰面。桌面下设桌斗，带前挡板。五金配件、配尼龙脚垫。成品质量满足 GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》。
---	------	-----	---	--------------	--