

钢木床类（A05010101）

包号	*最高限制单价（元）	*名称	*单位	*规格 W*D*H(mm)	*技术要求
1	2000	钢木单人床	件	2000*1200*1100	钢制床架，钢管壁厚：床腿 1.8mm，床望 1.5mm，床带 1.2mm。床板采用 18mm 厚通长松木实木板，木带连接，床板四面刨光，木材含水率为 8%~10%；成品质量满足 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
2	3000	钢木双层床	件	2000*900*1850	钢制床架，床腿壁厚 1.8mm。床望（上床、下床各二长边）壁厚 1.5mm。床带 5 根，壁厚 1.2mm。床梯壁厚 1.2mm，带防滑钢制脚踏板。护栏壁厚 1.2mm。床铺下两端各设一钢制储物柜，带明锁扣，柜顶部与床架固定连接。采用一级冷轧钢板，壁厚 0.8mm。柜宽 600mm，柜深 500mm。双层鞋架：置于两储物柜之间，采用钢管焊接，壁厚 1.2mm。床板采用 18mm 厚通长松木实木板，四面刨光，木材含水率 8%~10%。两层床板之间的层间净高 1050mm。金属部件喷塑处理。配套脚。上层带伸缩蚊帐杆，下层设蚊帐挂钩。成品质量满足 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。