

办公桌（A05010201）

包号	*最高限制单价 (元)	*名称	*单位	*规格 W*D*H(mm)	*技术要求
1	5000	木质涂饰办公桌 (带副台)	套	主桌： 1800*900*760 副台： 1200*500*760 推柜：常规	基材采用 E0 级人造板，0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，主桌面 8mm 厚楸木/西南桦实木封边，木材含水率为 8%~10%；水性涂料饰面。主桌面带有薄抽屉，桌面配超纤皮书写板，下带前挡板。桌面下带三屉活动推柜（联锁）。副台两侧为上屉下门（内设一活动搁板），中间木质键盘托，可操作电脑。主桌、副台具有合理走线功能。抽屉、柜门均带锁具。五金配件、三节静音滑轨、阻尼铰链、PP 脚轮、配尼龙脚垫。成品质量满足 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》。
2	3000	木质涂饰办公桌	套	1600*800*760 推柜：常规	基材采用 E0 级人造板，0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，桌面 8mm 厚楸木/西南桦实木封边，木材含水率为 8%~10%；水性涂料饰面。桌面下设钢制横梁，带前挡板、中间木质键盘托、三屉活动推柜（联锁）、木质活动主机架。具有合理走线功能。抽屉、柜门均带锁具。五金配件、三节静音滑轨、阻尼铰链、PP 脚轮、配尼龙脚垫。成品质量满足 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》。
3	3000	木质硬质饰面办公桌 (带副台)	套	主桌： 1800*900*760 副台： 1200*500*760 推柜：常规	基材采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板，桌面厚度 25mm，环保材料封边。主桌面下设钢制横梁，带前挡板、中间键盘托、三屉活动推柜（联锁）、活动置物架以及活动主机架。副台两侧为上屉下门（内设一活动搁板），中间木质键盘托，可操作电脑。主桌、副台具有合理走线功能。抽屉、柜门均带锁具。五金配件、三节静音滑轨、阻尼铰链、PP 脚轮、配尼龙脚垫。成品质量满足 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》。

4	2000	木质硬质饰面办公桌	套	1600*800*760 推柜：常规	基材采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板，桌面厚度 25mm，环保材料封边。桌面下带前挡板，带三屉活动推柜（联锁），设键盘托、主机架。桌面具有合理走线功能。抽屉带锁具。五金配件、三节静音滑轨、阻尼铰链、PP 脚轮、配尼龙脚垫。成品质量满足 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》。
5	3000	钢木办公桌 （带副台）	套	主桌： 1800*900*760 副台： 1200*500*760 推柜：常规	桌面基材采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板，桌面厚度 25mm，环保材料封边。金属桌架，钢管壁厚 1.5mm，表面喷塑处理。主桌下一侧为三抽活动推柜（联锁），一侧为副台，副台两侧为上屉下门（内设一活动搁板），中间键盘托，可操作电脑。带前挡板、键盘托。主桌、副台具有合理走线功能。五金配件、三节静音滑轨、阻尼铰链、PP 脚轮、配尼龙脚垫。成品质量满足 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
6	2000	钢木办公桌	套	1600*800*760 推柜：常规	桌面基材采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板，桌面厚度 25mm，环保材料封边。金属桌架，钢管壁厚 1.5mm，表面喷塑处理。桌面下带前挡板，带三屉活动推柜（联锁），设键盘托、主机架。桌面具有合理走线功能。抽屉带锁具。五金配件、三节静音滑轨、阻尼铰链、PP 脚轮、配尼龙脚垫。成品质量满足 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。